





**Сравнительная таблица промышленных роутеров Robustel серии R3000**

Модель	<b>Robustel</b>	Стандарт GSM	GSM-антенна	Ethernet-порты	Последовательный порт	USB	I/O	MicroSD	LED-индикаторы	GPS	Wi-Fi	Диапазон входного напряжения	Тип монтажа	Размеры, мм/Вес, г	Диапазон рабочих температур	Сертификация и разрешения	ПО	Обновление ПО	M2M-платформа Robustlink
<b>R3000 (GSM-роутеры с двумя Ethernet-портами)</b>																			
R3000-2G		2G GPRS	1	2 (2x LAN или 1 WAN, 1 LAN)	1x RS232 и 1x RS485	1x USB	2 x DI, 2 x DO	1	6, в т.ч. RUN, PPP/WLAN, USR, RSSI, NET, SIM	опция	опция, поддержка режимов "точка доступа" и "клиент"	9...60 VDC	на DIN-рейку, на горизонтальную или вертикальную поверхности	125 x 108 x 45, 500, металлический корпус	-40...+85°C	EAC, CE, RCM, IC, FCC, PTCRB, AT&T	VPN, Firewall, SDK	Web/CLI/USB/SMS/Robustlink	Robustlink
R3000-3H		3G HSPA	1																
R3000-3P		3G HSPA+	2																
R3000-4L		4G LTE	2																
R3000-3E		EVDO 450 МГц	2																
<b>R3000-NU (VPN-роутеры)</b>																			
R3000-NU		-	-	1 WAN, 1 LAN	1x RS232 и 1x RS485	1x USB	2 x DI, 2 x DO	1	3, в т.ч. RUN, WLAN, USR (WLAN опция)	опция	опция, поддержка режимов "точка доступа" и "клиент"	9...60 VDC	на DIN-рейку, на горизонтальную или вертикальную поверхности	125 x 108 x 45, 500, металлический корпус	-40...+85°C	EAC, CE, RCM, FCC	VPN, Firewall, SDK	Web/CLI/USB/SMS/Robustlink	Robustlink
<b>R3000 Quad (GSM-роутеры с четырьмя Ethernet-портами)</b>																			
R3000-Q2GA		2G GPRS	1	4 (4x LAN или 1 WAN, 3 LAN)	1x RS232	1x USB	-	1	6, в т.ч. RUN, PPP/WLAN, USR, RSSI, NET, SIM	опция	опция, поддержка режимов "точка доступа" и "клиент"	9...60 VDC	на DIN-рейку, на горизонтальную или вертикальную поверхности	125 x 108 x 45, 500, металлический корпус	-40...+85°C	EAC, CE	VPN, Firewall, SDK	Web/CLI/USB/SMS/Robustlink	Robustlink
R3000-Q2GB		2G GPRS	1																
R3000-Q3PA		3G HSPA	2																
R3000-Q3PB		3G HSPA+	2																
R3000-Q4LA		4G LTE	2																
R3000-Q4LB		4G LTE	2																
R3000-Q3EA		EVDO 450 МГц	2																
R3000-Q3EB		EVDO 450 МГц	2																
<b>R3000 Lite (GSM-роутеры с 1 LAN)</b>																			
R3000-L3H		3G HSDPA	1	1	1x RS232 и 1x RS485	1x USB	-	-	6, в т.ч. RUN, PPP, USR, 3x RSSI	-	-	9...26 VDC	на DIN-рейку, на горизонтальную или вертикальную поверхности	105 x 100 x 30, 300, мтеаллический корпус	-40...+85°C	EAC, CE	VPN, Firewall	Web/CLI/USB/SMS/Robustlink	Robustlink
R3000-L3P		3G HSPA+	2																
R3000-L4L		4G LTE	2																
R3000-L3E		EVDO 450 МГц	2																



Яркость разнообразия  
беспроводных решений

ООО «РАДИОТЕРМИНАЛ»  
Москва, 1-й Можайский тупик, д.8а, стр.1  
<http://www.radioterminal.ru>  
[info@radioterminal.ru](mailto:info@radioterminal.ru)  
+7 (499) 641-04-64