Сравнительная таблица GPS-трекеров Concox

	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6	JM-LG01	JM-LG02	JM-LG05	JM-LL01	CT10
Сотовая связь	2G	2G	2G/3G	2G	2G	2G/3G	2G	2G	2G	LTE Cat M1 & NB2 & GSM	2G/3G
Память, мб	32+32	32+64	32+64	32+32	32+32	32+32	32+32	32+32	32+32	32+32	32+32
Позиционирование по LBS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Позиционирование по WiFi	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-
Количество каналов GPS	32	66	32	66	32	66	66	66	32	66	66
Точность определения координат	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters	<10 meters
Тип аккумулятора	Li-Polymer	Li-Polymer	CR123 LiSOCl2	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	CR123 Lithium Manganese	lithium manganese	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
Емкость аккумулятора, mah	6000	1 000	5400	10 000	10 000	10 000	2800	750	2500	10 000	3800
Рабочее напряжение	3.7V/60mA	DC5V / 500mA	7-18VDC	3.7V/60mA	3.7V/60mA	3.7V/60mA	3VDC/50mA	3VDC/50mA	5V/1A	4.5V-5.5V DC	3.7V/60mA
Температура эксплуатации	-20° ~ 70°	-20° ~ 55°	-30° ~ 70°	-20° ~ 70°	-20° ~+70°	-20° ~ 70°	-20° ~ 70°	-20° ~ 70°	-20° ~ 70°	-20° ~ 70°	-20° ~ 70°
Габариты, мм	85*58*29mm	65*30.5*18mm	93*58*22mm	108*61*30mm	355*61*110*33mm	108*61*30mm	82*42*20mm	48*38*13mm	110*61*8 mm	109*61*30.5mm	43*104*200mm
Вес, г	161 g ; 230g	42g	160g	285g	637g	286g	72g 94g	26g	76g	297g	370g
Индикаторы	Power (red), GPS(blue),GSM(green)	Power (red), GPS(blue),GSM(green)	Red status	Red working status; Green(4); ba ery	Green for working status; Red for power	1 red LED for GSM; 4 blue LEDs for ba ery	Red working status	Red working status	Red working status; Green(4); ba ery	GSM/Power	Power (red), GPS(blue),GSM(gre en)
Степень защиты	IP67	IPX5	IPX5	IPX5	IPX7	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IP65	IP65
Магнитное крепление	опция	опция	есть	есть	болты	есть	опция	нет	нет	есть	есть
Датчик открепления	+	-	+	+	+	+	+	-	Световой Датчик	+	+
Солнечная батарея	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-

ООО «Компас Телеком»

Тел.: +7 (499) 390-06-01

Адрес: г. Москва, Золоторожский вал, д. 32, с. 11

Web com-pass.ru

E-mail info@com-pass.ru