Jointech

КОНТРОЛИРУЙ СВОИ ГРУЗЫ ПО-УМНОМУ!

JT701 — умная электронная RFID пломба-замок, предназначенная для отслеживания грузов и контейнеров.

Отличительные особенности

- Разблокировка не ключом, а RFID/удалённо по паролю;
- Батарея большой ёмкости, продолжительный период работы;
- Встроенный GSM модуль, мониторинг в режиме реального времени;
- Встроенный GPS модуль, отслеживание в любой точке мира, обеспечение безопасности, защита от несанкционированных вскрытий и т. п.

Рекомендованные сферы применения:

- Контейнеры
- Фуры
- Фургоны и другие виды транспорта, осуществляющего грузовые перевозки.

Характеристики

- Простая установка: нет необходимости фиксации на винты
- Встроенная перезаряжаемая батарея ёмкостью 15000 мА*ч
- Встроенный акселерометр: обнаружение наклона, вибрации
- GPRS/SMS связь по TCP/SMS
- 1 геозона
- Удалённая разблокировка по команде
- 9 видов тревожных сигналов:
  — обрезка стальной струны,
  — удар по RFID-метке,
  — разблокировка,
  — неверный пароль,
  — вибрация,
  — вход в геозону,
  — выход из геозоны
  — низкий уровень заряда батареи,
  — открытие задней крышки.
- Поддержка до 5 VIP-номеров для получения сигналов тревоги и настройки по SMS
- Поддержка до 50 авторизуемых RFID карт
- «Пробуждение» при 5 условиях: вибрация/удары, получение SMS команды/вызова, удар по RFID-карте, блокировка/разблокировка, RTC (каждые 30 минут).

Технические характеристики

Передача данных	Поддержка TCP (GPRS) или SMS (сообщения)
Защита от влаги	IP67
Ток в режиме покоя	<100 uA
Ток в режиме работы	<90 мА
Аккумулятор	перезаряжаемая, 15000 мА*ч
Влажность	5%—99%
Температура хранения	-40°C...+80°C
Диапазон рабочих температур	-20°C...+60°C
GSM модуль	850/900/1800/1900 МГц
ГЛОНАСС/GPS модуль	GPS чувствительность: -161 дБм (треккинг и навигация) ГЛОНАСС чувствительность: -158 дБм (треккинг и навигация) Холодный старт -148 дБм Тёплый старт -148 дБм Горячий старт -156 дБм
Материал корпуса	АБС-пластик
Вес, г	700 (включая основное устройство, антенну, аккумулятор, корпус)
Размер, мм	195 x 114 x 37